

## BENTOGEL HP2



**OPIS:** Bentogel HP2 je bentonit, ki se uporablja pri vrtanju s pomočjo tekočine. Pridobljeno blato ima odlične lastnosti glede tekočnosti in je v glavnem primerno v posebnih pogojih, kjer se zahtevajo nizke koncentracije bentonita v blatu. Izdelek je bil zasnovan kot bentonit za gramozna ali zahtevna tla zaradi hitre hidratacije in ustvarjanja viskoznosti, ki ostane za 24 ur nespremenjena.



**POPIS:** Bentogel HP2 je bentonit pro vrty používající kapalinu. Získaný kal má vynikající kapalně vlastnosti a je vhodný hlavně pro speciální situace, kde jsou vyžadovány nízké koncentrace bentonitu v kalu. Zrodil se jako bentonit pro štěrkovité nebo náročné půdy díky své schopnosti rychlé hydratace a produkce viskozity, která zůstává nezměněna v průběhu dvaceti čtyř hodin.



**OPIS:** Bentogel HP2 je bentonit za bušenje pomoću fluida. Dobiveni mulj ima izvrsne karakteristike fluidnosti i uglavnom je indiciran u određenim uvjetima kada su potrebne niske koncentracije bentonita u mulju. Namijenjen je kao bentonit za šljunkovita ili teška tla, zahvaljujući brznoj hidrataciji i stvaranju viskoznosti koja ostaje nepromijenjena tijekom 24 časa.



**LEÍRÁS:** A Bentogel HP2 egy bentonit a folyadékkal történő fúráshoz. A termékkel készülő iszap kiváló fluiditási jellemzőkkel rendelkezik, és elsősorban különleges körülmények között alkalmazandó, amikor az iszapban alacsony bentonit koncentrációra van szükség. Gyors hidratációjának és 24 órán át változatlanul maradó viszkozitási hatásának köszönhetően kavicsos vagy nehéz talajokban használandó bentonitként született.